

Brandt terményszállító szalagok műszaki adatai



Innovatív és hatékony
mezőgazdasági megoldások

Terményszállító szalagok	1535TD (LC)	1535TD (HC)	1535LP	1545LP	1535	1545
Szalag hosszúság (m)	10.6	10.6	11.27	14.3	10.6	13.71
Kitárolási magasság -felső helyzetben (m)	5	5	4.9	6.42	5	6.52
Kitároló kinyúlás -felső helyzetben (m)	3,35 Hyd./2,97 Elec*	3,35 Hyd./2,97 Elec*	4.06	5.53	3.91	5.15
Kitároló kinyúlás -felső helyzetben- EZMOVE kieg. (m)	N/A	N/A	4.82	6.3	4.68	6.04
Kitároló kinyúlás - alsó helyzetben (m)	3,81 Hyd./3,05 Elec.**	3,81 Hyd./3,05 Elec.**	4,11**	5,86 **	4,34 **	6,1 **
Kitároló kinyúlás - alsó helyzetben- EZMOVE kieg. (m)	N/A	N/A	4.85	6.55	5.02	6.78
Szállítási magasság 300 mm -re emelt vonórúddal (m)	3.75	3.75	3.55	3.83	3.5	3.6
Szállítási magasság 300 mm -re emelt vonórúddal és EZMOVE kiegészítéssel (m)	N/A	N/A	3.55	3.83	3.86	3.96
Szállítási hosszúság (m)	10.8	10.8	12.4	15.46	10.8	13.8
Garat kinyúlás EZMOVE kieg. Nélkül (m)	4,87 Hyd./5,48 Elec.	4,87 Hyd./5,48 Elec.	4,78-4,95	6,04-6,24	4,16-4,47	5,2-5,82
Garat kinyúlás EZMOVE kiegészítéssel (cm)	N/A	N/A	3,60-3,70	4,36-3,98	2,60-2,31	3,35-2,98
Kerék nyomtávolság (m)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Teljes tömeg (kg)	794	794	1020	1135	1020	910
Vonórúd tömege EZMOVE kieg. Nélkül (kg)	27 kg Max.	27 kg Max.	32 kg Max.	32 kg Max.	32 kg Max.	32 kg Max.
Gumiabroncs méret	7.60 x 15	7.60 x 15	7.60 x 15	7.60 x 15	7.60 x 15	7.60 x 15
Min. belső égésű motor telj. Igény (LE)	N/A	N/A	24	27	20	24
Min villanymotor telj. Igény (kW)	3,6 kW v. nagyobb	8	7,5*, 11**	11*, 15**	8	11
Hidraulika rendszer (liter/min @ bar)	45 @100 bar	60 @ 125 bar	60 @ 150 bar	60 @ 150 bar	60 @ 150 bar	60 @ 150 bar
Emelő szerkezet	Kézi csörlő	Kézi csörlő	Kézi v. hidr.csörlő	Kézi v. hidr.csörlő	Kézi v. hidr.csörlő	Kézi v. hidr.csörlő
Szél elleni burkolat	Rendelhető	Rendelhető	Alapkivitel	Alapkivitel	Alapkivitel	Alapkivitel
Szállító szalag szélesség (mm)	380	380	380	380	380	380
Szállító szalag típusa	Gumi, vászonbetétes	Gumi, vászonbetétes	Gumi, vászonbetétes	Gumi, vászonbetétes	Gumi, vászonbetétes	Gumi, vászonbetétes
Hajtásrendszer	Felső görgő hajtás	Felső görgő hajtás	S – hajtás	S – hajtás	S – hajtás	S – hajtás
Szalagfeszítés	Alsó feszítésű görgő	Alsó feszítésű görgő	Rugós feszítő	Rugós feszítő	Rugós feszítő	Rugós feszítő
Garat típus	Alapkivitelű garat	Alapkivitelű garat	Alacsony profilu garat	Alacsony profilu garat	Alapkivitelű garat	Alapkivitelű garat
Garat szélesség/hosszúság (cm)	96x106	96x106	92x152	92x152	101x107	101x107
Garat magasság - összenyomott helyzet - (cm)	35-40	35-40	20.3	20.3	35-40	35-40
Garat magasság - kiemelt helyzet helyzet - (cm)	54-62	54-62	40	40	62-68	62-68
*Szállító kapacitás (t/óra)	80	125	150	150	150	150

*Tényleges szállítóképesség - függ a termés állapotától, nedvességtartalmától

**Kinyúlás a kitámasztó és a kitároló széle között mérve. Az összes többi kinyúlás a gumikeréktől a kitároló nyílásig mérve értendő.

A gépek műszaki tartalmának és kialakításuk - előzetes értesítés nélküli - változtatási jogát a gyártó fenntartja. Rendelés előtt lépjen kapcsolatba a gép forgalmazójával a legfrissebb műszaki információért.