



— BROCK SOLID® —

MEREVÍTETT SILO MÉRETEK

Terményt óvunk 1957 óta

Szélesen hullámozott oldalfalú silók

Az alábbi táblázat a 102 mm szélesen hullámozott, merevített oldalfallal rendelkező BROCK EVEREST® siló típuskínálatának kivonata.

A teljes típusválaszték (4,6-32 m silóátmérő tartományban) a www.brockgrain.com weboldalon megtalálható.

| Szélesen hullámozott, merevített oldalfalú BROCK® EVEREST® terménytároló silók | | | | |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------|
| Silóméret | | Maximális kapacitás* (terményterítő nélkül) | Eresz- magasság | Töltési magasság |
| Átmérő | Típus | Tonna (kukorica) | Méter | Méter |
| 4,6 M | E4-015022 | 83 | 6,75 | 7,92 |
| | E4-015029 | 109 | 8,99 | 10,18 |
| | E4-015033 | 122 | 10,11 | 11,28 |
| | E4-015040 | 149 | 12,34 | 13,53 |
| | E4-015044 | 162 | 13,46 | 14,63 |
| | E4-015051 | 188 | 15,69 | 16,89 |
| | E4-015055 | 201 | 16,81 | 17,98 |
| | E4-015059 | 214 | 17,93 | 19,11 |
| 5,5 M | E4-018022 | 121 | 6,75 | 8,20 |
| | E4-018029 | 159 | 8,99 | 10,42 |
| | E4-018033 | 178 | 10,11 | 11,55 |
| | E4-018040 | 215 | 12,34 | 13,78 |
| | E4-018044 | 234 | 13,46 | 14,90 |
| | E4-018051 | 272 | 15,69 | 17,13 |
| | E4-018055 | 290 | 16,81 | 18,26 |
| | E4-018062 | 328 | 19,05 | 20,48 |
| | E4-018066 | 347 | 20,16 | 21,61 |
| | E4-018070 | 366 | 21,28 | 22,71 |
| 6,4 M | E4-021022 | 167 | 6,75 | 8,44 |
| | E4-021029 | 218 | 8,99 | 10,70 |
| | E4-021033 | 244 | 10,11 | 11,80 |
| | E4-021040 | 295 | 12,34 | 14,05 |
| | E4-021044 | 321 | 13,46 | 15,15 |
| | E4-021051 | 372 | 15,69 | 17,40 |
| | E4-021055 | 397 | 16,81 | 18,50 |
| | E4-021062 | 449 | 19,05 | 20,76 |
| | E4-021066 | 474 | 20,16 | 21,85 |
| | E4-021070 | 500 | 21,28 | 22,98 |
| | E4-021073 | 525 | 22,40 | 24,11 |
| | E4-021077 | 551 | 23,52 | 25,21 |
| | E4-021081 | 577 | 24,63 | 26,33 |
| | E4-024022 | 221 | 6,75 | 8,72 |
| 7,3 M | E4-024029 | 287 | 8,99 | 10,94 |
| | E4-024033 | 321 | 10,11 | 12,07 |
| | E4-024040 | 388 | 12,34 | 14,30 |
| | E4-024044 | 421 | 13,46 | 15,42 |
| | E4-024051 | 488 | 15,69 | 17,65 |
| | E4-024055 | 522 | 16,81 | 18,78 |
| | E4-024062 | 588 | 19,05 | 21,00 |
| | E4-024066 | 622 | 20,16 | 22,13 |
| | E4-024073 | 689 | 22,4 | 24,35 |
| | E4-024077 | 722 | 23,52 | 25,48 |
| | E4-024081 | 756 | 24,63 | 26,61 |
| | E4-024084 | 789 | 25,75 | 27,71 |
| | E4-024088 | 823 | 26,87 | 28,83 |
| | E4-027022 | 282 | 6,75 | 8,99 |
| 8,2 M | E4-027029 | 367 | 8,99 | 11,22 |
| | E4-027033 | 409 | 10,11 | 12,34 |
| | E4-027040 | 494 | 12,34 | 14,57 |
| | E4-027044 | 536 | 13,46 | 15,70 |
| | E4-027051 | 621 | 15,69 | 17,92 |
| | E4-027055 | 663 | 16,81 | 19,05 |
| | E4-027062 | 748 | 19,05 | 21,28 |
| | E4-027066 | 790 | 20,16 | 22,40 |
| | E4-027073 | 875 | 22,40 | 24,63 |
| | E4-027077 | 917 | 23,52 | 25,76 |
| | E4-027081 | 960 | 24,63 | 26,85 |
| | E4-027084 | 1 002 | 25,75 | 27,98 |
| | E4-027088 | 1 044 | 26,87 | 29,11 |

| Szélesen hullámozott, merevített oldalfalú BROCK® EVEREST® terménytároló silók | | | | |
|---|-----------|--|--------------------|---------------------|
| Silóméret | | Maximális kapacitás* (terményterítő nélkül) | Eresz- magasság | Töltési magasság |
| Átmérő | Típus | Tonna (kukorica) | Méter | Méter |
| 9,1 M | E4-030022 | 352 | 6,75 | 9,24 |
| | E4-030029 | 457 | 8,99 | 11,49 |
| | E4-030033 | 509 | 10,11 | 12,59 |
| | E4-030040 | 614 | 12,34 | 14,84 |
| | E4-030044 | 666 | 13,46 | 15,94 |
| | E4-030051 | 771 | 15,69 | 18,20 |
| | E4-030055 | 823 | 16,81 | 19,29 |
| | E4-030062 | 927 | 19,05 | 21,55 |
| | E4-030066 | 980 | 20,16 | 22,65 |
| | E4-030073 | 1 084 | 22,40 | 24,90 |
| | E4-030077 | 1 136 | 23,52 | 26,00 |
| | E4-030081 | 1 189 | 24,63 | 27,13 |
| | E4-030084 | 1 241 | 25,75 | 28,25 |
| | E4-030088 | 1 293 | 26,87 | 29,35 |
| | E4-033022 | 431 | 6,75 | 9,51 |
| | E4-033029 | 557 | 8,99 | 11,73 |
| 10,1 M | E4-033033 | 621 | 10,11 | 12,86 |
| | E4-033040 | 747 | 12,34 | 15,09 |
| | E4-033044 | 811 | 13,46 | 16,22 |
| | E4-033051 | 937 | 15,69 | 18,44 |
| | E4-033055 | 1 000 | 16,81 | 19,57 |
| | E4-033062 | 1 127 | 19,05 | 21,79 |
| | E4-033066 | 1 190 | 20,16 | 22,92 |
| | E4-033070 | 1 253 | 21,28 | 24,05 |
| | E4-033073 | 1 317 | 22,40 | 25,15 |
| | E4-033077 | 1 380 | 23,52 | 26,27 |
| | E4-033081 | 1 443 | 24,63 | 27,40 |
| | E4-033084 | 1 506 | 25,75 | 28,50 |
| | E4-033088 | 1 570 | 26,87 | 29,63 |
| | E4-036022 | 518 | 6,75 | 9,75 |
| | E4-036029 | 669 | 8,99 | 12,01 |
| 11,0 M | E4-036033 | 744 | 10,11 | 13,11 |
| | E4-036040 | 895 | 12,34 | 15,36 |
| | E4-036044 | 970 | 13,46 | 16,46 |
| | E4-036051 | 1 121 | 15,69 | 18,71 |
| | E4-036055 | 1 196 | 16,81 | 19,81 |
| | E4-036062 | 1 347 | 19,05 | 22,07 |
| | E4-036066 | 1 422 | 20,16 | 23,16 |
| | E4-036070 | 1 497 | 21,28 | 24,29 |
| | E4-036073 | 1 572 | 22,40 | 25,42 |
| | E4-036077 | 1 648 | 23,52 | 26,52 |
| | E4-036081 | 1 723 | 24,63 | 27,65 |
| | E4-036084 | 1 798 | 25,75 | 28,77 |
| | E4-036088 | 1 874 | 26,87 | 29,87 |
| | E4-021081 | 577 | 24,63 | 26,33 |
| | E4-042022 | 721 | 6,75 | 10,30 |
| 12,8 M | E4-042029 | 925 | 8,99 | 12,56 |
| | E4-042033 | 1 028 | 10,11 | 13,66 |
| | E4-042040 | 1 233 | 12,34 | 15,91 |
| | E4-042044 | 1 335 | 13,46 | 17,01 |
| | E4-042051 | 1 540 | 15,69 | 19,26 |
| | E4-042055 | 1 643 | 16,81 | 20,36 |
| | E4-042062 | 1 848 | 19,05 | 22,62 |
| | E4-042066 | 1 950 | 20,16 | 23,71 |
| | E4-042070 | 2 053 | 21,28 | 24,84 |
| | E4-042073 | 2 155 | 22,40 | 25,97 |
| | E4-042077 | 2 258 | 23,52 | 27,07 |
| | E4-042081 | 2 360 | 24,63 | 28,19 |
| | E4-042084 | 2 463 | 25,75 | 29,32 |
| | E4-042088 | 2 565 | 26,87 | 30,42 |

Szélesen hullámozott, merevített oldalfalú BROCK® EVEREST® terménytároló silók

| Siló méret | | Maximális kapacitás* (terményterítő nélkül) | Eresz- magasság | Töltési magasság |
|------------|--------------------------|--|--------------------|---------------------|
| Átmérő | Típus | Tonna (kukorica) | Méter | Méter |
| 14,6 M | E4-048022 ^{1,2} | 960 | 6,75 | 10,52 |
| | E4-048029 ^{1,2} | 1 228 | 8,99 | 12,74 |
| | E4-048033 ^{1,2} | 1 362 | 10,11 | 13,87 |
| | E4-048040 ^{1,2} | 1 630 | 12,34 | 16,09 |
| | E4-048044 ¹ | 1 764 | 13,46 | 17,22 |
| | E4-048051 ¹ | 2 032 | 15,69 | 19,45 |
| | E4-048055 ¹ | 2 165 | 16,81 | 20,57 |
| | E4-048062 ¹ | 2 433 | 19,05 | 22,80 |
| | E4-048066 ¹ | 2 567 | 20,16 | 23,93 |
| | E4-048073 ¹ | 2 835 | 22,40 | 26,15 |
| | E4-048077 ¹ | 2 969 | 23,52 | 27,28 |
| | E4-048084 ¹ | 3 237 | 25,75 | 29,50 |
| | E4-048088 ¹ | 3 370 | 26,87 | 30,63 |
| | E4-048092 ¹ | 3 460 | 27,99 | 32,25 |
| 16,5 M | E4-054022 ¹ | 1 240 | 6,75 | 11,03 |
| | E4-054029 ¹ | 1 579 | 8,99 | 13,26 |
| | E4-054033 ¹ | 1 749 | 10,11 | 14,39 |
| | E4-054040 ¹ | 2 087 | 12,34 | 16,61 |
| | E4-054044 ¹ | 2 257 | 13,46 | 17,74 |
| | E4-054051 ¹ | 2 596 | 15,69 | 19,96 |
| | E4-054055 ¹ | 2 765 | 16,81 | 21,09 |
| | E4-054062 ¹ | 3 104 | 19,05 | 23,32 |
| | E4-054066 ¹ | 3 274 | 20,16 | 24,44 |
| | E4-054073 ¹ | 3 613 | 22,40 | 26,67 |
| | E4-054077 ¹ | 3 782 | 23,52 | 27,80 |
| | E4-054084 ¹ | 4 121 | 25,75 | 30,02 |
| | E4-054088 ¹ | 4 290 | 26,87 | 31,15 |
| | E4-054092 ¹ | 4 460 | 27,99 | 32,25 |
| 18,3 M | E4-060026 | 1 771 | 7,87 | 12,59 |
| | E4-060033 | 2 189 | 10,11 | 14,81 |
| | E4-060037 | 2 398 | 11,22 | 15,94 |
| | E4-060044 | 2 817 | 13,46 | 18,17 |
| | E4-060048 | 3 026 | 14,58 | 19,29 |
| | E4-060055 | 3 444 | 16,81 | 21,52 |
| | E4-060059 | 3 654 | 17,93 | 22,65 |
| | E4-060066 | 4 072 | 20,16 | 24,87 |
| | E4-060070 | 4 281 | 21,28 | 26,00 |
| | E4-060077 | 4 700 | 23,52 | 28,22 |
| | E4-060081 | 4 909 | 24,63 | 29,35 |
| | E4-060084 | 5 118 | 25,75 | 30,48 |
| | E4-060088 | 5 327 | 26,87 | 31,61 |
| | E4-060092 | 5 537 | 27,99 | 32,74 |
| 22,0 M | E4-072029 | 2 938 | 8,99 | 14,75 |
| | E4-072037 | 3 541 | 11,22 | 16,98 |
| | E4-072040 | 3 842 | 12,34 | 18,11 |
| | E4-072048 | 4 445 | 14,58 | 20,33 |
| | E4-072051 | 4 746 | 15,69 | 21,46 |
| | E4-072059 | 5 349 | 17,93 | 23,68 |
| | E4-072062 | 5 650 | 19,05 | 24,81 |
| | E4-072070 | 6 253 | 21,28 | 27,04 |
| | E4-072073 | 6 554 | 22,40 | 28,16 |
| | E4-072077 | 6 855 | 23,52 | 29,29 |
| | E4-072081 | 7 157 | 24,63 | 30,42 |
| | E4-072084 | 7 458 | 25,75 | 31,55 |
| | E4-072088 | 7 759 | 26,87 | 32,68 |
| | E4-024088 | 823 | 26,87 | 28,83 |

* A maximum kapacitások 28°-os rézsűszög és a siló teljes töltöttsége alapján lettek meghatározva. A teljes töltöttség az oldalfal mentén a felső peremtől 25 mm-re lévő terményszintet jelenti. A táblázatban szereplő kapacitások az ASAE S413.1-es szabványa alapján, 6%-os tömörödési faktor figyelembe vételével lettek meghatározva. A tonnában kifejezett kapacitások 721 kg/m³ kukorica fajsúlyával kerültek kiszámításra. A silók az ACE 7 10 előírásainak megfelelően, azaz 169 km/óra szélterhelésre és UBC97 szabványban foglaltak szerinti 1-es szeizmikus zónához vannak méretezve. A silócsúcs terhelhetősége, hőterheléstől és silómérettől függően, 1 100 és 59 000 kg között változik. Az Innováció Alapú Piacvezetési filozófiánk jegyében a specifikációk változtatásának értesítés nélküli jogát fenntartjuk.

¹ Bizonyos 14,6 és 16,5 m átmérőjű típusok esetében, hőmérsékletérzékelő kábelek használatához külön kábelfüggesztő készlet beszerelése szükséges.

Szélesen hullámozott, merevített oldalfalú BROCK® EVEREST® terménytároló silók

| Siló méret | | Maximális kapacitás* (terményterítő nélkül) | Eresz- magasság | Töltési magasság |
|------------|-----------|--|--------------------|---------------------|
| Átmérő | Típus | Tonna (kukorica) | Méter | Méter |
| 22,9 M | E4-075029 | 3 212 | 8,99 | 14,81 |
| | E4-075037 | 3 866 | 11,22 | 17,04 |
| | E4-075040 | 4 193 | 12,34 | 18,17 |
| | E4-075048 | 4 847 | 14,58 | 20,39 |
| | E4-075051 | 5 174 | 15,69 | 21,52 |
| | E4-075059 | 5 828 | 17,93 | 23,74 |
| | E4-075062 | 6 155 | 19,05 | 24,87 |
| | E4-075070 | 6 808 | 21,28 | 27,10 |
| | E4-075073 | 7 135 | 22,40 | 28,22 |
| | E4-075077 | 7 462 | 23,52 | 29,32 |
| | E4-075081 | 7 789 | 24,63 | 30,45 |
| | E4-075084 | 8 116 | 25,75 | 31,58 |
| | E4-075088 | 8 443 | 26,87 | 32,67 |
| | E4-078033 | 3 853 | 10,11 | 16,18 |
| 23,8 M | E4-078040 | 4 560 | 12,34 | 18,41 |
| | E4-078044 | 4 914 | 13,46 | 19,54 |
| | E4-078051 | 5 621 | 15,69 | 21,76 |
| | E4-078055 | 5 975 | 16,81 | 22,89 |
| | E4-078059 | 6 329 | 17,93 | 24,02 |
| | E4-078062 | 6 682 | 19,05 | 25,12 |
| | E4-078066 | 7 036 | 20,16 | 26,24 |
| | E4-078070 | 7 390 | 21,28 | 27,37 |
| | E4-078073 | 7 743 | 22,40 | 28,47 |
| | E4-078077 | 8 097 | 23,52 | 29,60 |
| | E4-078081 | 8 451 | 24,63 | 30,72 |
| | E4-078084 | 8 804 | 25,75 | 31,82 |
| | E4-078088 | 9 158 | 26,87 | 32,95 |
| 127,4 M | E4-090037 | 5 737 | 11,22 | 18,35 |
| | E4-090044 | 6 679 | 13,46 | 20,57 |
| | E4-090048 | 7 150 | 14,58 | 21,70 |
| | E4-090051 | 7 621 | 15,69 | 22,83 |
| | E4-090055 | 8 091 | 16,81 | 23,93 |
| | E4-090059 | 8 562 | 17,93 | 25,05 |
| | E4-090062 | 9 033 | 19,05 | 26,18 |
| | E4-090066 | 9 504 | 20,16 | 27,28 |
| | E4-090070 | 9 975 | 21,28 | 28,41 |
| | E4-090073 | 10 446 | 22,40 | 29,54 |
| | E4-090077 | 10 917 | 23,52 | 30,63 |
| | E4-090081 | 11 388 | 24,63 | 31,76 |
| | E4-090084 | 11 859 | 25,75 | 32,89 |
| | E4-090088 | 12 329 | 26,87 | 33,99 |
| 32,0 M | E4-105037 | 8 041 | 11,22 | 19,66 |
| | E4-105044 | 9 322 | 13,46 | 21,92 |
| | E4-105048 | 9 963 | 14,58 | 23,01 |
| | E4-105051 | 10 604 | 15,69 | 24,14 |
| | E4-105055 | 11 245 | 16,81 | 25,27 |
| | E4-105059 | 11 886 | 17,93 | 26,37 |
| | E4-105062 | 12 527 | 19,05 | 27,49 |
| | E4-105066 | 13 168 | 20,16 | 28,62 |
| | E4-105070 | 13 809 | 21,28 | 29,72 |
| | E4-105073 | 14 450 | 22,40 | 30,85 |
| | E4-105077 | 15 091 | 23,52 | 31,97 |
| | E4-105081 | 15 732 | 24,63 | 33,07 |
| | E4-105084 | 16 373 | 25,75 | 34,20 |
| | E4-024088 | 823 | 26,87 | 28,83 |

² Töltési magasság az alapkivitelű tetővel szerelt 14,6 m átmérőjű silók esetén. A BROCK épített vázszerkezetű tető ezen típusok esetében választható opció. A fennmaradó 14,6 m átmérőjű típusok, valamint az összes nagyobb átmérőjű típus esetében alapkivitel az épített tetőszerkezet.

Mivel a tárolók minden esetben egy egyedi igények szerint kialakított technológiai rendszer részeként épülnek meg, a Brock Grain Systems számára nem lehetséges minden veszélyforrás azonosítása a komponensek és kiegészítők gyártása során. Ezért rendkívül fontos a biztonsági szempontok mindenkor elsőbbsége, valamint a veszélyforrások azonosítása.

Keskenyen hullámozott oldalfalú silók

Az alábbi táblázat a 102 mm szélesen hullámozott, merevített oldalfallal rendelkező BROCK EVEREST® siló típuskínálatának kivonata.

A teljes típusválaszték (4,6-32 m silóátmérő tartományban) a www.brockgrain.com weboldalon megtalálható.

| Keskenyen hullámozott, merevített oldalfalú BROCK® EVEREST® terménytároló silók | | | | |
|--|---------|--|--------------------|---------------------|
| Silóméret | | Maximális kapacitás* (terményterítő nélkül) | Eresz- magasság | Töltési magasság |
| Átmérő | Típus | Tonna (kukorica) | Méter | Méter |
| 4,6 M | E-01507 | 71 | 5,73 | 6,92 |
| | E-01510 | 100 | 8,17 | 9,36 |
| | E-01513 | 128 | 10,61 | 11,8 |
| | E-01516 | 157 | 13,05 | 14,23 |
| | E-01519 | 185 | 15,48 | 16,67 |
| | E-01522 | 214 | 17,92 | 19,11 |
| 5,5 M | E-01807 | 104 | 5,73 | 7,16 |
| | E-01810 | 145 | 8,17 | 9,60 |
| | E-01813 | 186 | 10,61 | 12,04 |
| | E-01816 | 227 | 13,05 | 14,48 |
| | E-01819 | 268 | 15,48 | 16,92 |
| | E-01822 | 309 | 17,92 | 19,35 |
| | E-01825 | 350 | 20,36 | 21,79 |
| | E-01826 | 364 | 21,18 | 22,62 |
| 6,4 M | E-02107 | 144 | 5,73 | 7,44 |
| | E-02111 | 218 | 8,99 | 10,70 |
| | E-02115 | 293 | 12,25 | 13,93 |
| | E-02118 | 348 | 14,69 | 16,37 |
| | E-02121 | 404 | 17,13 | 18,81 |
| | E-02124 | 460 | 19,57 | 21,24 |
| | E-02127 | 516 | 22,01 | 23,68 |
| | E-02130 | 572 | 24,44 | 26,12 |
| | | | | |
| 7,3 M | E-02407 | 190 | 5,73 | 7,71 |
| | E-02411 | 287 | 8,99 | 10,94 |
| | E-02415 | 385 | 12,25 | 14,20 |
| | E-02419 | 482 | 15,48 | 17,47 |
| | E-02423 | 579 | 18,75 | 20,70 |
| | E-02427 | 676 | 22,01 | 23,96 |
| | E-02431 | 774 | 25,24 | 27,22 |
| | E-02435 | 871 | 28,50 | 30,45 |
| | | | | |
| 8,2 M | E-02707 | 244 | 5,73 | 7,96 |
| | E-02711 | 367 | 8,99 | 11,22 |
| | E-02715 | 490 | 12,25 | 14,48 |
| | E-02719 | 613 | 15,48 | 17,71 |
| | E-02723 | 736 | 18,75 | 20,97 |
| | E-02727 | 859 | 22,01 | 24,23 |
| | E-02731 | 982 | 25,24 | 27,46 |
| | E-02735 | 1 106 | 28,5 | 30,72 |
| | E-02739 | 1 229 | 31,76 | 33,99 |
| | | | | |
| 9,1 M | E-03007 | 305 | 5,73 | 8,23 |
| | E-03011 | 457 | 8,99 | 11,49 |
| | E-03015 | 609 | 12,25 | 14,72 |
| | E-03019 | 761 | 15,48 | 17,98 |
| | E-03023 | 913 | 18,75 | 21,24 |
| | E-03027 | 1 065 | 22,01 | 24,48 |
| | E-03031 | 1 217 | 25,24 | 27,74 |
| | E-03035 | 1 369 | 28,50 | 31,00 |
| | E-03039 | 1 521 | 31,76 | 34,23 |
| | E-03040 | 1 559 | 32,55 | 35,05 |
| 10,1 m | E-03307 | 373 | 5,73 | 8,50 |
| | E-03311 | 557 | 8,99 | 11,73 |
| | E-03315 | 741 | 12,25 | 15,00 |
| | E-03319 | 925 | 15,48 | 18,26 |
| | E-03323 | 1 109 | 18,75 | 21,49 |
| | E-03327 | 1 293 | 22,01 | 24,75 |
| | E-03331 | 1 477 | 25,24 | 28,01 |
| | E-03335 | 1 661 | 28,50 | 31,24 |
| | E-03339 | 1 845 | 31,76 | 34,50 |
| | E-03340 | 1 891 | 32,55 | 35,33 |

| Keskenyen hullámozott, merevített oldalfalú BROCK® EVEREST® terménytároló silók | | | | |
|--|------------------------|--|--------------------|---------------------|
| Silóméret | | Maximális kapacitás* (terményterítő nélkül) | Eresz- magasság | Töltési magasság |
| Átmérő | Típus | Tonna (kukorica) | Méter | Méter |
| 11,0 M | E-03607 | 450 | 5,73 | 8,75 |
| | E-03610 | 614 | 8,17 | 11,19 |
| | E-03613 | 778 | 10,61 | 13,62 |
| | E-03616 | 943 | 13,05 | 16,06 |
| | E-03619 | 1 107 | 15,48 | 18,50 |
| | E-03622 | 1 271 | 17,92 | 20,94 |
| | E-03625 | 1 435 | 20,36 | 23,38 |
| | E-03628 | 1 599 | 22,80 | 25,82 |
| | E-03631 | 1 764 | 25,24 | 28,25 |
| | E-03634 | 1 928 | 27,68 | 30,69 |
| | E-03637 | 2 092 | 30,11 | 33,13 |
| | E-03639 | 2 202 | 31,76 | 34,75 |
| | E-03640 | 2 256 | 32,55 | 35,57 |
| | | | | |
| 12,8 M | E-04208 | 702 | 6,55 | 10,12 |
| | E-04211 | 925 | 8,99 | 12,56 |
| | E-04214 | 1 149 | 11,43 | 15,00 |
| | E-04217 | 1 372 | 13,87 | 17,43 |
| | E-04220 | 1 596 | 16,31 | 19,87 |
| | E-04223 | 1 820 | 18,75 | 22,31 |
| | E-04226 | 2 043 | 21,18 | 24,75 |
| | E-04229 | 2 267 | 23,62 | 27,19 |
| | E-04232 | 2 490 | 26,06 | 29,63 |
| | E-04235 | 2 714 | 28,50 | 32,06 |
| | E-04238 | 2 938 | 30,94 | 34,50 |
| | E-04239 | 3 012 | 31,76 | 35,30 |
| | E-04240 | 3 087 | 32,55 | 36,12 |
| | | | | |
| 14,6 M | E-04808 ^{1,2} | 936 | 6,55 | 10,30 |
| | E-04811 ^{1,2} | 1 228 | 8,99 | 12,74 |
| | E-04814 ^{1,2} | 1 520 | 11,43 | 15,18 |
| | E-04817 ¹ | 1 812 | 13,87 | 17,62 |
| | E-04820 ¹ | 2 104 | 16,31 | 20,06 |
| | E-04823 ¹ | 2 396 | 18,75 | 22,49 |
| | E-04826 ¹ | 2 688 | 21,18 | 24,93 |
| | E-04829 ¹ | 2 980 | 23,62 | 27,37 |
| | E-04830 ¹ | 3 078 | 24,44 | 28,19 |
| | E-04832 ¹ | 3 273 | 26,06 | 29,81 |
| | E-04833 ¹ | 3 370 | 26,88 | 30,63 |
| | E-04835 ¹ | 3 565 | 28,50 | 32,25 |
| | E-04836 ¹ | 3 662 | 29,32 | 33,07 |
| | E-04838 ¹ | 3 857 | 30,94 | 34,69 |
| | E-04839 ¹ | 3 954 | 31,76 | 35,51 |
| | E-04840 ¹ | 4 051 | 32,55 | 36,30 |
| 16,5 M | E-05408 ¹ | 1 209 | 6,55 | 10,82 |
| | E-05411 ¹ | 1 579 | 8,99 | 13,26 |
| | E-05414 ¹ | 1 948 | 11,43 | 15,70 |
| | E-05417 ¹ | 2 318 | 13,87 | 18,14 |
| | E-05420 ¹ | 2 688 | 16,31 | 20,57 |
| | E-05423 ¹ | 3 057 | 18,75 | 23,01 |
| | E-05426 ¹ | 3 427 | 21,18 | 25,45 |
| | E-05427 ¹ | 3 550 | 22,01 | 26,27 |
| | E-05430 ¹ | 3 920 | 24,44 | 28,71 |
| | E-05431 ¹ | 4 043 | 25,24 | 29,5 |
| | E-05432 ¹ | 4 167 | 26,06 | 30,33 |
| | E-05434 ¹ | 4 413 | 27,68 | 31,94 |
| | E-05435 ¹ | 4 536 | 28,50 | 32,77 |
| | E-05436 ¹ | 4 659 | 29,32 | 33,59 |
| | E-05438 ¹ | 4 906 | 30,94 | 35,20 |
| | E-05439 ¹ | 5 029 | 31,76 | 36,03 |
| | E-05440 ¹ | 5 152 | 32,55 | 36,82 |

Keskenyen hullámozott, merevített oldalfalú BROCK® EVEREST® terménytároló silók

| Siló méret | | Maximális kapacitás* (terményterítő nélkül) | Eresz- magasság | Töltési magasság |
|---------------|---------|--|--------------------|---------------------|
| Átmérő | Típus | Tonna (kukorica) | Méter | Méter |
| 18,3 M | E-06008 | 1 523 | 6,55 | 11,25 |
| | E-06011 | 1 979 | 8,99 | 13,69 |
| | E-06014 | 2 436 | 11,43 | 16,12 |
| | E-06017 | 2 892 | 13,87 | 18,56 |
| | E-06020 | 3 349 | 16,31 | 21,00 |
| | E-06023 | 3 805 | 18,75 | 23,44 |
| | E-06026 | 4 262 | 21,18 | 25,88 |
| | E-06029 | 4 718 | 23,62 | 28,32 |
| | E-06032 | 5 175 | 26,06 | 30,75 |
| | E-06035 | 5 631 | 28,50 | 33,19 |
| | E-06038 | 6 087 | 30,94 | 35,63 |
| | E-06039 | 6 240 | 31,76 | 36,45 |
| 22,0 M | E-07208 | 2 280 | 6,55 | 12,31 |
| | E-07211 | 2 938 | 8,99 | 14,75 |
| | E-07214 | 3 595 | 11,43 | 17,19 |
| | E-07217 | 4 252 | 13,87 | 19,63 |
| | E-07220 | 4 910 | 16,31 | 22,07 |
| | E-07223 | 5 567 | 18,75 | 24,51 |
| | E-07226 | 6 225 | 21,18 | 26,94 |
| | E-07229 | 6 882 | 23,62 | 29,38 |
| | E-07232 | 7 539 | 26,06 | 31,82 |
| | E-07235 | 8 197 | 28,50 | 34,26 |
| | E-07238 | 8 854 | 30,94 | 36,70 |
| | E-07239 | 9 073 | 31,76 | 37,52 |
| 22,9 M | E-07240 | 9 292 | 32,55 | 38,31 |
| | E-07509 | 2 736 | 7,38 | 13,17 |
| | E-07512 | 3 449 | 9,81 | 15,61 |
| | E-07515 | 4 162 | 12,25 | 18,04 |
| | E-07518 | 4 876 | 14,69 | 20,48 |
| | E-07521 | 5 589 | 17,13 | 22,92 |
| | E-07524 | 6 302 | 19,57 | 25,36 |
| | E-07527 | 7 016 | 22,01 | 27,80 |
| | E-07530 | 7 729 | 24,44 | 30,24 |
| | E-07532 | 8 204 | 26,06 | 31,88 |
| | E-07534 | 8 680 | 27,68 | 33,50 |
| | E-07536 | 9 156 | 29,32 | 35,11 |
| 23,8 M | E-07538 | 9 631 | 30,94 | 36,76 |
| | E-07539 | 9 869 | 31,76 | 37,55 |
| | E-07540 | 10 107 | 32,55 | 38,37 |
| | E-07810 | 3 242 | 8,17 | 14,26 |
| | E-07813 | 4 013 | 10,61 | 16,70 |
| | E-07816 | 4 785 | 13,05 | 19,14 |
| | E-07819 | 5 556 | 15,48 | 21,58 |
| | E-07822 | 6 328 | 17,92 | 24,02 |
| | E-07825 | 7 099 | 20,36 | 26,46 |
| | E-07828 | 7 871 | 22,80 | 28,90 |
| | E-07831 | 8 643 | 25,24 | 31,33 |
| | E-07834 | 9 414 | 27,68 | 33,77 |
| 23,8 M | E-07835 | 9 671 | 28,50 | 34,56 |
| | E-07836 | 9 928 | 29,32 | 35,39 |
| | E-07838 | 10 443 | 30,94 | 37,00 |
| | E-07839 | 10 700 | 31,76 | 37,83 |
| | E-07840 | 10 957 | 32,55 | 38,65 |

* A maximum kapacitások 28°-os rézsűszög és a siló teljes töltöttsége alapján lettek meghatározva. A teljes töltöttség az oldalfal mentén a felső peremtől 25 mm-re lévő terményszintet jelenti. A táblázatban szereplő kapacitások az ASAE S413.1-es szabványa alapján, 6%-os tömörödési faktor figyelembe vételével lettek meghatározva. A tonnában kifejezett kapacitások 721 kg/m³ kukorica fajsúllyal kerültek kiszámításra. A silók az ACE 7 10 előírásainak megfelelnek, azaz 169 km/óra szélterhelésre és UBC 97 szabványban foglaltak szerinti 1-es szeizmikus zónához vannak méretezve. A silócsúcs terhelhetősége, hőterheléstől és silómérettől függően, 1 100 és 59 000 kg között változik. Az Innováció Alapú Piacvezetési filozófiánk jegyében a specifikációk változtatásának értesítés nélküli jogát fenntartjuk.

¹ Bizonyos 14,6 és 16,5 m átmérőjű típusok esetén, hőmérsékletérzékelő kábelek használatához külön kábelfüggesztő készlet beszerelése szükséges.

Keskenyen hullámozott, merevített oldalfalú BROCK® EVEREST® terménytároló silók

| Siló méret | | Maximális kapacitás* (terményterítő nélkül) | Eresz- magasság | Töltési magasság |
|---------------|---------|--|--------------------|---------------------|
| Átmérő | Típus | Tonna (kukorica) | Méter | Méter |
| 27,4 M | E-09011 | 4 794 | 8,99 | 16,12 |
| | E-09014 | 5 822 | 11,43 | 18,56 |
| | E-09017 | 6 849 | 13,87 | 21,00 |
| | E-09020 | 7 876 | 16,31 | 23,44 |
| | E-09023 | 8 904 | 18,75 | 25,88 |
| | E-09025 | 9 589 | 20,36 | 27,49 |
| | E-09027 | 10 273 | 22,01 | 29,11 |
| | E-09029 | 10 958 | 23,62 | 30,75 |
| | E-09031 | 11 643 | 25,24 | 32,37 |
| | E-09033 | 12 328 | 26,88 | 33,99 |
| | E-09035 | 13 013 | 28,50 | 35,63 |
| | E-09037 | 13 698 | 30,11 | 37,25 |
| 32,0 M | E-09038 | 14 040 | 30,94 | 38,07 |
| | E-09039 | 14 383 | 31,76 | 38,86 |
| | E-09040 | 14 725 | 32,55 | 39,68 |
| | E-10512 | 7 223 | 9,81 | 18,26 |
| | E-10515 | 8 622 | 12,25 | 20,70 |
| | E-10518 | 10 020 | 14,69 | 23,13 |
| | E-10521 | 11 419 | 17,13 | 25,57 |
| | E-10524 | 12 817 | 19,57 | 28,01 |
| | E-10526 | 13 749 | 21,18 | 29,63 |
| | E-10528 | 14 682 | 22,80 | 31,24 |
| | E-10530 | 15 614 | 24,44 | 32,89 |
| | E-10532 | 16 546 | 26,06 | 34,50 |
| 40,2 M | E-10534 | 17 478 | 27,68 | 36,12 |
| | E-10536 | 18 411 | 29,32 | 37,76 |
| | E-10537 | 18 877 | 30,11 | 38,56 |
| | E-10538 | 19 343 | 30,94 | 39,38 |
| | E-10539 | 19 809 | 31,76 | 40,20 |
| | E-10540 | 20 275 | 32,55 | 41,00 |
| | E-13218 | 16 488 | 14,69 | 25,57 |
| | E-13220 | 17 961 | 16,31 | 27,22 |
| | E-13221 | 18 697 | 17,13 | 28,01 |
| | E-13223 | 20 170 | 18,75 | 29,66 |
| | E-13224 | 20 907 | 19,57 | 30,45 |
| | E-13226 | 22 380 | 21,18 | 32,10 |
| 47,6 M | E-13227 | 23 116 | 22,01 | 32,89 |
| | E-13228 | 23 853 | 22,8 | 33,71 |
| | E-13229 | 24 589 | 23,62 | 34,53 |
| | E-13230 | 25 325 | 24,44 | 35,33 |
| | E-13231 | 26 062 | 25,24 | 36,15 |
| | E-13232 | 26 798 | 26,06 | 36,97 |
| | E-13233 | 27 535 | 26,88 | 37,76 |
| | E-13234 | 28 271 | 27,68 | 38,59 |
| | E-13235 | 29 008 | 28,50 | 39,41 |
| | E-13236 | 29 744 | 29,32 | 40,21 |
| | E-15618 | 23 848 | 14,69 | 27,68 |
| | E-15620 | 25 905 | 16,31 | 29,32 |
| 47,6 M | E-15621 | 26 934 | 17,13 | 30,11 |
| | E-15622 | 27 962 | 17,92 | 30,94 |
| | E-15623 | 28 991 | 18,75 | 31,76 |
| | E-15624 | 30 020 | 19,57 | 32,55 |
| | E-15625 | 31 049 | 20,36 | 33,38 |
| | M-15626 | 32 077 | 21,18 | 34,20 |

² Töltési magasság az alapkivitelű tetővel szerelt 14,6 m átmérőjű silók esetén. A BROCK épített vázszerkezetű tetője ezen típusok esetében választható opció. A fennmaradó 14,6 m átmérőjű típusok, valamint az összes nagyobb átmérőjű típus esetében alapkivitel az épített tetőszerkezet.

Mivel a tárolók minden esetben egy egyedi igények szerint kialakított technológiai rendszer részeként épülnek meg, a Brock Grain Systems számára nem lehetséges minden veszélyforrás azonosítása a komponensek és kiegészítők gyártása során. Ezért rendkívül fontos a biztonsági szempontok mindenkor elsőbbsége, valamint a veszélyforrások azonosítása.

Kúpos fenekű silók

| Keskenyen hullámozott, merevített oldalfalú BROCK® EVEREST® kúpos fenekű silók | | | | |
|---|----------|--|--------------------|---------------------|
| Siló méret | | Maximális kapacitás* (terményterítő nélkül) | Eresz- magasság | Töltési magasság |
| Átmérő | Típus | Tonna (kukorica) | Méter | Méter |
| 4,6 M 60°-os kúpszög | EH-15006 | 75 | 9,18 | 10,36 |
| | EH-15007 | 85 | 9,99 | 11,17 |
| | EH-15008 | 94 | 10,80 | 11,98 |
| | EH-15009 | 104 | 11,62 | 12,79 |
| | EH-15010 | 113 | 12,43 | 13,61 |
| | EH-15011 | 123 | 13,24 | 14,42 |
| | EH-15012 | 132 | 14,05 | 15,23 |
| | EH-15013 | 142 | 14,87 | 16,05 |
| | EH-15014 | 151 | 15,68 | 16,86 |
| | EH-15015 | 161 | 16,49 | 17,67 |
| | EH-15016 | 170 | 17,31 | 18,48 |
| | EH-15017 | 180 | 18,12 | 19,30 |
| 5,5 M 60°-os kúpszög | EH-18006 | 114 | 9,99 | 11,43 |
| | EH-18007 | 200 | 10,80 | 12,24 |
| | EH-18008 | 141 | 11,62 | 13,06 |
| | EH-18009 | 155 | 12,43 | 13,87 |
| | EH-18010 | 169 | 13,24 | 14,68 |
| | EH-18011 | 182 | 14,06 | 15,49 |
| | EH-18012 | 196 | 14,87 | 16,31 |
| | EH-18013 | 210 | 15,68 | 17,12 |
| | EH-18014 | 223 | 16,49 | 17,93 |
| | EH-18015 | 237 | 17,31 | 18,75 |
| | EH-18016 | 251 | 18,12 | 19,56 |
| | EH-18017 | 264 | 18,93 | 20,37 |
| | EH-18018 | 278 | 19,74 | 21,18 |
| | EH-18019 | 292 | 20,56 | 22,00 |
| | EH-18020 | 305 | 21,37 | 22,81 |
| | EH-18021 | 319 | 22,18 | 23,62 |
| 6,4 M 60°-os kúpszög | EH-21006 | 163 | 10,77 | 12,47 |
| | EH-21007 | 182 | 11,58 | 13,28 |
| | EH-21008 | 201 | 12,39 | 14,09 |
| | EH-21009 | 219 | 13,20 | 14,91 |
| | EH-21010 | 238 | 14,02 | 15,72 |
| | EH-21011 | 256 | 14,83 | 16,53 |
| | EH-21012 | 275 | 15,64 | 17,34 |
| | EH-21013 | 294 | 16,46 | 18,16 |
| | EH-21014 | 312 | 17,27 | 18,97 |
| | EH-21015 | 331 | 18,08 | 19,78 |
| | EH-21016 | 349 | 18,89 | 20,60 |
| | EH-21017 | 368 | 19,71 | 21,41 |
| | EH-21018 | 387 | 20,52 | 22,22 |
| | EH-21019 | 405 | 21,33 | 23,03 |
| | EH-21020 | 424 | 22,14 | 23,85 |
| | EH-21021 | 443 | 22,96 | 24,66 |
| | EH-21022 | 461 | 23,77 | 25,47 |
| 4,6 M 45°-os kúpszög | EH-15306 | 70 | 7,77 | 8,95 |
| | EH-15307 | 79 | 8,58 | 9,76 |
| | EH-15308 | 89 | 9,4 | 10,57 |
| | EH-15309 | 98 | 10,21 | 11,39 |
| | EH-15310 | 108 | 11,02 | 12,20 |
| | EH-15311 | 117 | 11,84 | 13,01 |
| | EH-15312 | 127 | 12,65 | 13,83 |

| Keskenyen hullámozott, merevített oldalfalú BROCK® EVEREST® kúpos fenekű silók | | | | |
|---|----------|--|--------------------|---------------------|
| Siló méret | | Maximális kapacitás* (terményterítő nélkül) | Eresz- magasság | Töltési magasság |
| Átmérő | Típus | Tonna (kukorica) | Méter | Méter |
| 4,6 M 45°-os kúpszög | EH-15313 | 136 | 13,46 | 14,64 |
| | EH-15314 | 146 | 14,27 | 15,45 |
| | EH-15315 | 155 | 15,09 | 16,26 |
| | EH-15316 | 165 | 15,90 | 17,08 |
| | EH-15317 | 174 | 16,71 | 17,89 |
| | EH-15318 | 184 | 17,52 | 18,70 |
| | EH-15319 | 193 | 18,34 | 19,52 |
| | EH-18306 | 105 | 8,24 | 9,68 |
| 5,5 M 45°-os kúpszög | EH-18307 | 118 | 9,06 | 10,50 |
| | EH-18308 | 132 | 9,87 | 11,31 |
| | EH-18309 | 146 | 10,68 | 12,12 |
| | EH-18310 | 159 | 11,49 | 12,93 |
| | EH-18311 | 173 | 12,31 | 13,75 |
| | EH-18312 | 187 | 13,12 | 14,56 |
| | EH-18313 | 200 | 13,93 | 15,37 |
| | EH-18314 | 214 | 14,75 | 16,19 |
| | EH-18315 | 228 | 15,56 | 17,00 |
| | EH-18316 | 241 | 16,37 | 17,81 |
| | EH-18317 | 255 | 17,18 | 18,62 |
| | EH-18318 | 269 | 18,00 | 19,44 |
| | EH-18319 | 282 | 18,81 | 20,25 |
| | EH-18320 | 296 | 19,62 | 21,06 |
| | EH-18321 | 310 | 20,44 | 21,88 |
| | EH-18322 | 323 | 21,25 | 22,69 |
| 6,4 M 45°-os kúpszög | EH-21306 | 147 | 8,71 | 10,41 |
| | EH-21307 | 166 | 9,52 | 11,23 |
| | EH-21308 | 184 | 10,34 | 12,04 |
| | EH-21309 | 203 | 11,15 | 12,85 |
| | EH-21310 | 222 | 11,96 | 13,66 |
| | EH-21311 | 240 | 12,77 | 14,48 |
| | EH-21312 | 259 | 13,59 | 15,29 |
| | EH-21313 | 277 | 14,40 | 16,10 |
| | EH-21314 | 296 | 15,21 | 16,91 |
| | EH-21315 | 315 | 16,03 | 17,73 |
| | EH-21316 | 333 | 16,84 | 18,54 |
| | EH-21317 | 352 | 17,65 | 19,35 |
| | EH-21318 | 371 | 18,46 | 20,17 |
| | EH-21319 | 389 | 19,28 | 20,98 |
| | EH-21320 | 408 | 20,09 | 21,79 |
| | EH-21321 | 426 | 20,90 | 22,60 |
| | EH-21322 | 445 | 21,72 | 23,42 |
| 7,3 M 45°-os kúpszög | EH-24306 | 200 | 9,17 | 11,14 |
| | EH-24307 | 224 | 9,98 | 11,95 |
| | EH-24308 | 248 | 10,80 | 12,76 |
| | EH-24309 | 273 | 11,61 | 13,57 |
| | EH-24310 | 297 | 12,42 | 14,39 |
| | EH-24311 | 321 | 13,23 | 15,20 |
| | EH-24312 | 346 | 14,05 | 16,01 |
| | EH-24313 | 370 | 14,86 | 16,82 |
| | EH-24314 | 394 | 15,67 | 17,64 |
| | EH-24315 | 419 | 16,49 | 18,45 |
| | EH-24316 | 443 | 17,30 | 19,26 |

| Keskenyen hullámozott, merevített oldalfalú BROCK® EVEREST® kúpos fenekű silók | | | | |
|---|----------|--|--------------------|---------------------|
| Silóméret | | Maximális kapacitás* (terményterítő nélkül) | Eresz- magasság | Töltési magasság |
| Átmérő | Típus | Tonna (kukorica) | Méter | Méter |
| 7,3 M 45°-os kúpszög | EH-24317 | 467 | 18,11 | 20,08 |
| | EH-24318 | 492 | 18,92 | 20,89 |
| | EH-24319 | 516 | 19,74 | 21,70 |
| | EH-24320 | 540 | 20,55 | 22,51 |
| | EH-24321 | 565 | 21,36 | 23,33 |
| | EH-24322 | 589 | 22,18 | 24,14 |
| 8,2 M 40°-os kúpszög | EH-27406 | 255 | 9,01 | 11,24 |
| | EH-27407 | 285 | 9,82 | 12,05 |
| | EH-27408 | 316 | 10,63 | 12,86 |
| | EH-27409 | 347 | 11,45 | 13,67 |
| | EH-27410 | 378 | 12,26 | 14,49 |
| | EH-27411 | 408 | 13,07 | 15,30 |
| | EH-27412 | 439 | 13,89 | 16,11 |
| | EH-27413 | 470 | 14,70 | 16,93 |
| | EH-27414 | 501 | 15,51 | 17,74 |
| | EH-27415 | 532 | 16,32 | 18,55 |
| | EH-27416 | 562 | 17,14 | 19,36 |
| | EH-27417 | 593 | 17,95 | 20,18 |
| | EH-27418 | 624 | 18,76 | 20,99 |
| | EH-27419 | 655 | 19,58 | 21,80 |
| | EH-27420 | 686 | 20,39 | 22,62 |
| | EH-27421 | 716 | 21,20 | 23,43 |
| | EH-27422 | 747 | 22,01 | 24,24 |
| 9,1 M 40°-os kúpszög | EH-30406 | 324 | 9,39 | 11,89 |
| | EH-30407 | 362 | 10,21 | 12,70 |
| | EH-30408 | 400 | 11,02 | 13,51 |
| | EH-30409 | 438 | 11,83 | 14,32 |
| | EH-30410 | 476 | 12,65 | 15,14 |
| | EH-30411 | 514 | 13,46 | 15,95 |
| | EH-30412 | 552 | 14,27 | 16,76 |
| | EH-30413 | 590 | 15,08 | 17,57 |
| | EH-30414 | 628 | 15,90 | 18,39 |
| | EH-30415 | 666 | 16,71 | 19,20 |
| | EH-30416 | 704 | 17,52 | 20,01 |
| | EH-30417 | 742 | 18,34 | 20,83 |
| | EH-30418 | 780 | 19,15 | 21,64 |
| | EH-30419 | 818 | 19,96 | 22,45 |
| | EH-30420 | 856 | 20,77 | 23,26 |
| | EH-30421 | 894 | 21,59 | 24,08 |
| | EH-30422 | 932 | 22,40 | 24,89 |
| | EH-30423 | 970 | 23,22 | 25,71 |
| 11,0 M 40°-os kúpszög | EH-36406 | 491 | 10,11 | 13,13 |
| | EH-36407 | 546 | 10,92 | 13,94 |
| | EH-36408 | 601 | 11,74 | 14,75 |
| | EH-36409 | 656 | 12,55 | 15,56 |
| | EH-36410 | 710 | 13,36 | 16,38 |
| | EH-36411 | 765 | 14,17 | 17,19 |
| | EH-36412 | 820 | 14,99 | 18,00 |
| | EH-36413 | 875 | 15,80 | 18,82 |
| | EH-36414 | 929 | 16,61 | 19,63 |
| | EH-36415 | 984 | 17,42 | 20,44 |
| | EH-36416 | 1 039 | 18,24 | 21,25 |

| Keskenyen hullámozott, merevített oldalfalú BROCK® EVEREST® kúpos fenekű silók | | | | |
|---|----------|--|--------------------|---------------------|
| Silóméret | | Maximális kapacitás* (terményterítő nélkül) | Eresz- magasság | Töltési magasság |
| Átmérő | Típus | Tonna (kukorica) | Méter | Méter |
| 11,0 M 40°-os kúpszög | EH-36417 | 1 094 | 19,05 | 22,07 |
| | EH-36418 | 1 148 | 19,86 | 22,88 |
| | EH-36419 | 1 203 | 20,68 | 23,69 |
| | EH-36420 | 1 258 | 21,49 | 24,5 |
| | EH-36421 | 1 313 | 22,30 | 25,32 |
| | EH-36422 | 1 367 | 23,11 | 26,13 |
| 9,1 M 50°-os kúpszög | EH-30506 | 349 | 11,12 | 13,61 |
| | EH-30507 | 387 | 11,94 | 14,43 |
| | EH-30508 | 425 | 12,75 | 15,24 |
| | EH-30509 | 463 | 13,56 | 16,05 |
| | EH-30510 | 501 | 14,37 | 16,86 |
| | EH-30511 | 539 | 15,19 | 17,68 |
| | EH-30512 | 577 | 16,00 | 18,49 |
| | EH-30513 | 616 | 16,81 | 19,30 |
| | EH-30514 | 654 | 17,63 | 20,12 |
| | EH-30515 | 692 | 18,44 | 20,93 |
| | EH-30516 | 730 | 19,25 | 21,74 |
| | EH-30517 | 768 | 20,06 | 22,55 |
| | EH-30518 | 806 | 20,88 | 23,37 |
| | EH-30519 | 844 | 21,69 | 24,18 |
| | EH-30520 | 882 | 22,50 | 24,99 |
| | EH-30521 | 920 | 23,31 | 25,81 |
| | EH-30522 | 958 | 24,13 | 26,62 |
| | EH-30523 | 996 | 24,94 | 27,13 |
| 11,0 M 50°-os kúpszög | EH-36506 | 531 | 12,16 | 15,18 |
| | EH-36507 | 586 | 12,98 | 15,99 |
| | EH-36508 | 641 | 13,79 | 16,80 |
| | EH-36509 | 695 | 14,6 | 17,62 |
| | EH-36510 | 750 | 15,41 | 18,43 |
| | EH-36511 | 805 | 16,23 | 19,24 |
| | EH-36512 | 860 | 17,04 | 20,06 |
| | EH-36513 | 914 | 17,85 | 20,87 |
| | EH-36514 | 969 | 18,67 | 21,68 |
| | EH-36515 | 1 024 | 19,48 | 22,49 |
| | EH-36516 | 1 079 | 20,29 | 23,31 |
| | EH-36517 | 1 133 | 21,10 | 24,12 |
| | EH-36518 | 1 188 | 21,92 | 24,93 |
| | EH-36519 | 1 243 | 22,73 | 25,75 |
| | EH-36520 | 1 298 | 23,54 | 26,56 |
| | EH-36521 | 1 352 | 24,36 | 27,37 |
| | EH-36522 | 1 407 | 25,17 | 28,18 |

* A maximum kapacitások 28°-os részsűző és a siló teljes töltöttsége alapján lettek meghatározva. A teljes töltöttség az oldalfal mentén a felső peremtől 25 mm-re lévő terményszintet jelenti. A táblázatban szereplő kapacitások az ASAE S413.1-es szabványa alapján, 6%-os tömörödési faktor figyelembe vételével lettek meghatározva. A tonnában kifejezett kapacitások 721 kg/m³ kukorica fajsúllyal kerültek kiszámításra. A silók az ACE 7 10 előírásainak megfelelnek, azaz 169 km/óra szélterhelésre és UBC 97 szabványban foglaltak szerinti 1-es szeizmikus zónához vannak méretezve. A silócsúcs terhelhetősége, hőterheléstől és silómérettől függően, 1 800 és 3 400 kg között változik. Az Innováció Alapú Piacvezetési filozófiánk jegyében a specifikációk változtatásának értesítés nélküli jogát fenntartjuk.

Minden siló padozatú tárolósiló és kúpos fenekű siló szabadon folyó szemcsés anyag tárolására van tervezve. A szójadara, és egyéb hasonló anyagok nem minősülnek szabadon folyó szemcsés anyagnak, így tárolásuk ezekben a silókban kizárólag az anyagáramlást elősegítő minősített berendezéssel lehetséges.

Mivel a tárolók minden esetben egy egyedi igények szerint kialakított technológiai rendszer részeként épülnek meg, a Brock Grain Systems számára nem lehetséges minden veszélyforrás azonosítása a komponensek és kiegészítők gyártása során. Ezért rendkívül fontos a biztonsági szempontok mindenkor elősődlegessége, valamint a veszélyforrások azonosítása.

Teljes körű Brock Solid® megoldások



Tárolás

- Merevített és merevítés nélküli silók, kúpos fenekű silók
- Átmeneti tárolók
- Silóajtók, és tartozékok
- Szellőztető padozatok



Anyagmozgatás

- Bolygócsigák
- Rédlerek
- Kitároló rendszerek
- Serleges felhordók
- Váltók és egyéb kiegészítők



Kondicionálás

- Alacsony profilú szárítók
- Toronyszárítók
- Centrifugális és axiális ventilátorok
- Gázegők
- Vezérlőrendszerek



Tartószerkezetek

- Szerelőjárdák
- Serleges tornyok lépcsővel
- EVERLOC® tetőkapcsolati állvány
- Tartótornyok
- Egymásba illeszkedő alkotóelemek

Az elmúlt 60 év során a termelők világszerte számíthattak a BROCK-ra a megbízható és minőségi tárolók szállításában.

Az évek során a megbízhatóságra helyezett

hangsúly olyan technológiai fejlődést és növekedést eredményezett, melynek köszönhetően ma teljes körű terménykezelési és tárolási megoldások széles választékát kínáljuk.

Akár termelőként, akár folyamatosan nagy volument mozgó kereskedőként keres terménykezelési technológiát, a BROCK-nál az elvárásainak

megfelelő minőséget és megbízhatóságot meg fogja találni.



— BROCK SOLID® —

Safeguarding Your Grain® Since 1957

BROCK GRAIN SYSTEMS

A Division of CTB, Inc.

A Berkshire Hathaway Company

Toll-Free: 866.658.4191

Phone: +1 574.658.4191

www.brockgrain.com

Email: brock@brockgrain.com

AZ ÖN VISZONTELADÓJA:



Seed-Imex Kft.

Tel: +36.34.354.551

www.seedimex.com

Email: info@seedimex.com